

甘油乙醇软化剂

产品简介:

软化剂主要用于软化较坚硬的材料如木质化导管,使之容易切片,常用的软化剂有乙二胺、甘油-乙醇软化剂、纤维素乙酸酯、福尔马林-乙酸-乙醇软化剂等。

Leagene 甘油乙醇软化剂主要由甘油、乙醇、蒸馏水等组成,主要用于软化较坚硬的材料如木质化导管等,也可长期保存材料。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	
	DZ0501	Storage
甘油乙醇软化剂	500ml	RT
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、取适当材料完全浸泡于甘油乙醇软化剂,一般2周~3月。
- 2、如果要求进一步减弱软化效果,可用蒸馏水稀释一倍后使用。

注意事项:

- 1、务必使材料完全浸入液体中,否则易使软化不彻底。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期: 24个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)